

**PRECISIONE NELL'ESECUZIONE,
VERSATILITÀ, POTENZA
ED ECCELLENZA DI PRODOTTO.**



MOD. 5175

Made in Italy



Caratteristiche tecniche

Technical specifications

La casa costruttrice ha il diritto di modificare qualsiasi caratteristica tecnica o costruttiva senza l'impegno di comunicazioni preventive.

Alimentazione

Pneumatica
Pneumatic Supply

6 bar

6 bar

Alimentazione

Voltage

V. 220

V. 220

Potenza assorbita

Power Consumption

Kw. 0,7

Kw. 0,7

Dimensioni

Dimensions

We reserve the right to adopt any engineering or design alternation even without previous notice.

Altezza

Height

100 cm

39,37"

Larghezza

Width

23 cm

9,055"

Profondità

Depth

35 cm

13,78"

Peso netto

Net Weight

25 Kg

55,116 lbs



Mod.5175 è un Distributore per colle hot-melt del tipo a cartuccia, con termoregolatore digitale, pressione di spinta estrusione collante regolabile, ugello antigoccia e dispositivo di preriscaldamento della cartuccia.

L'estrusione del collante avviene tramite comando a pedale. Questa tecnologia di adesivo in cartuccia termofusibile hot-melt, reticolabile mediante umidità, permette di applicare alla calzatura qualsiasi tipo di tacco, sia di forma che di materiale (anche trasparente).

Inoltre questo tipo di colla permette di assemblare definitivamente il tacco alla calzatura utilizzando la vite e un numero minore di chiodi.

Mod.5175 è stato studiato per essere usato in un ampio spettro di applicazioni, in settori diversi (calzature, pelletteria, tessile, automobilistico eccetera) e in condizioni operative molto differenziate.



Mod. 5175 is a distributor for hot-melt cement in cartridges provided with digital thermoregulator, adjustable cement extrusion pushing pressure, anti-drop nozzle and cartridge pre-heating device.

Thanks to this hot-melt cartridge cement technology that can be reticulated through humidity, it is possible to apply any type of heel to the shoe (both in terms of shape and material, e.g. transparent).

Furthermore, thanks to this type of cement it is possible to finally assemble the heel to the shoe with the screw and a lower quantity of nails.

Mod.5175 has been conceived to be used in a wide range of applications in different fields, such as the shoe, leather, textile, car industry, and so on in widely differentiated operating conditions.

CONTATTI



SABAL SPA

Via Tortona 34
27029 – VIGEVANO (PV)



Tel. +39 0381 23613
Fax. +39 0381 24307



sito internet

www.sabalgroup.it



e-mail:

sabal@sabalgroup.it

